Durrer-Technik AG ·
Winkelbüel 3 · 6043 Adligenswil
Tel. +41 41 375 00 11
Info@durrer-technik.ch · www.durrer-technik.ch

Durrer-technik

Expéditeur

Responsable: Entreprise:

Tél. direct: Rue:

E-Mail: Lieu:

Date:

Système KE-Textile Demande de renseignements:

Projet:

Désignation du local:

Géométrie de gaine: ☐ ronde ☐ demi-ronde ☐ quart de rond

Longueur de gaine maximale possible: m

Dimension de raccordement: m

Nombre souhaité de gaines: Pce hauteur du sol: m

Avec KE-Inject ou KE-DireJet: Portée maximale possible: m

Catégorie de local[1]: ☐ A = 0.15 m/s ☐ B = 0.20 m/s

☐ C = 0.25 m/s ☐ D > 0.30 m/s

☐ classe de salle blanche 4 (uniquement Multiweave)

Degré d'activité: ☐ assis ☐ debout

☐ petits déplacements ☐ grands déplacements

Dimensions du local: Longueur: m Largeur: m Hauteur: m

Particularités: ☐ Pont roulant ☐ Solives

☐ Eclairage suspendu ☐ Eclairage au plafond

☐ divers:
(joindre plans et coupes)

Distribution de chaleur: ☐ uniforme ☐ concentrée / partielle

Température ambiante (souhaitée): Eté: °C Hiver: °C

Température de l'air pulsé: Eté: °C Hiver: °C

Débit d'air: Niveau 1: m^3/h Niveau 2: m^3/h

Pression statique à disposition: ☐ Monobloc: Pa ☐ Appareil de circulation d'air: Pa

[1] Vitesse de l'air maximum autorisée dans la zone de séjour selon tableau 1 de la documentation