

DE

Beim Waschen von Textilkanälen aus **GreenWeave** und **MultiWeave** Materialien für die Lebensmittelindustrie oder ähnliche Einsatzbereiche mit hohen Hygieneanforderungen muss die Innenseite des Textilkanals nach außen gekehrt werden.

Vor dem Waschen müssen eventuelle Stahlringe aus den Textilkanälen entfernt werden.

1. Maschine nur halb befüllen. Waschen bei 20-40°C im Hauptwaschgang mit herkömmlichem Waschmittel (bunte Textilkanäle Color-waschmittel o. Feinwaschmittel nutzen). Bei starker Verschmutzung mit Vorwaschgang. Achtung! Halbrunde Textilkanäle dürfen nur auf max. 30°C gewaschen werden - Einlaufgefahr!
2. Ggf. kann ein Desinfektionsmittel im letzten Spülgang zugesetzt werden. Auf Weichspüler sollte verzichtet werden, da auch dort die Gefahr des Einlaufens besteht.
3. Leicht anschleudern oder tropfnass aufhängen. Tropfnasses Aufhängen wird empfohlen, um die Gefahr des Einlaufens zu vermeiden.
4. Ein Trockner darf nur bei minimalen Temperaturen genutzt werden (max. 60°C Umluft). Hier weisen wir darauf hin, dass eine Gefahr des Einlaufens besteht.

ACHTUNG!

Textilschläuche mit Ø48 mm Vario-Düsen müssen in einem Netzbeutel gewaschen werden, um das Schlauchmaterial nicht zu beschädigen. Unsere Empfehlung ist, generell Textilkanäle mit Düsen oder längeren Montagebändern in einem Netzbeutel zu waschen, um Beschädigungen zu verhindern.

11/2019

